

# 1080P60智能取景云台摄像机

## AMC-E200TV2


  
演讲者跟踪

  
智能取景

  
双目设计

  
1080P60

  
12倍光学变焦



- ① 音频接口

② TF卡槽

③ 网络接口

④ DVI-D接口
- ⑤ 3G-SDI接口

⑥ RS-232/RS-485

⑦ USB 2.0接口

⑧ 电源接口

### 功能特性

- 内置业界领先的人体检测及定位跟踪智能图像算法，根据室内人员多少和位置，自动实时控制摄像机的水平、垂直角度和变焦大小，实现最佳取景效果，无需手动控制，大幅提升视频会议体验；
- 可检测离摄像机8米内的参会人员；
- 支持讲师锁定跟踪功能；
- 1/2.8英寸214万像素CMOS传感器，支持全高清1080P60视频输出；
- 支持H.265/H.264网络视频编码；
- 集成广角高清全景摄像机的一体化设计；
- 同时支持SDI、DVI-D、网络和USB2.0视频输出接口；
- 支持主辅双码流；
- 支持UVC协议；
- 支持遥控器、RS-232/RS-485控制；
- 友好的用户界面和极简单的参数设置，便捷安装和使用。

### 技术参数

| 特写镜头参数                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全景镜头参数                                                                                     | 一般规范                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 图像传感器<br>1/2.8英寸CMOS，214万像素<br>焦距<br>f=3.9mm ~ 46.8mm<br>光圈<br>F1.6 ~ F2.8<br>光学变焦<br>12倍<br>数字变焦<br>12倍<br>水平视场角<br>72.5° ~ 6.3°<br>聚焦系统<br>自动、手动、一键触发、PTZ触发<br>快门速度<br>1/1 ~ 1/10,000秒<br>增益<br>自动、手动<br>白平衡<br>自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪<br>曝光控制<br>自动、手动、快门优先、光圈优先<br>信噪比<br>≥50dB | 传感器<br>1/2.8英寸CMOS，214万像素<br>白平衡<br>自动<br>曝光<br>自动<br>镜头<br>定焦2.4mm<br>视场角<br>水平86°，垂直52°  | 控制协议<br>PELCO-D、VISCA<br>电源<br>DC12V，<15W<br>工作温度<br>0°C ~ +40°C<br>存储温度<br>-20°C ~ +60°C<br>尺寸(L×W×H)<br>243mm×145mm×163mm |
| 云台                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                             |
| 水平<br>-170° ~ +170°，0.1° ~ 120°/秒<br>垂直<br>-30° ~ +90°，0.1° ~ 90°/秒<br>预置位<br>256个                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                             |
| 接口                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                             |
| 网络<br>1路RJ-45，100M自适应以太网口<br>1、最高支持1920*1080@60fps<br>2、视频格式：H.264/H.265<br>3、网络协议：ONVIF/RTSP/HTTP/TCP/RTMP/UDP<br>4、音频压缩：AAC<br>5、支持双码流                                                                                                                                           | 视频接口<br>3G-SDI、DVI-D、USB 2.0<br>视频格式<br>1080P60/P50/P30/P25；<br>1080i60/i50；<br>720P60/P50 | 控制接口<br>1路RS-232/RS485<br>存储<br>支持TF卡                                                                                       |